

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 253.00*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 657.800	
				RAZEM	657.800
2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm(15cm) 253.00*2.60*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 98.670	
				RAZEM	98.670
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 253.00*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 657.800	
				RAZEM	657.800
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 253.00*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 657.800	
				RAZEM	657.800
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - przez analogie pobocze drogi obustronne 253.00*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.000	
				RAZEM	253.000