


PLAC RYNKOWY/ CHODNIKI
PLYTY PIASKOWCOWE GR. 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (STOSUNEK 1:3) GR. 4-5 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (C-90/3) GR. 20 CM
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (C-50/30) GR. 20 CM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
KRUSZYWO KAMIENNE GR. 20 CM
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNO-WZMACNIAJĄCA
GRUNT RODZIMY WYPROFILOWANY SPADEK 2%
- W PASIE CHODNIKA PŁYTY CHODNIKOWE



ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SEKCJA 17		
	NAZWA	ILOŚĆ
	PŁYTY Z PIASKOWCA	36,15 [m ²]

nazwa inwestycji		PROJEKT ZMIANY POSADZKI RYNKU WRAZ Z WYZNACZENIEM MIEJSZ POSTOJOWYCH W OBRĘBIE PLACU RYNKOWEGO GRNICZAK DZIAŁEK NR 89/2 I 154 W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI RYNKU W DUKLI		
adres inwestycji		Powiat: Krosno; Gmina: Dukla-M 180702. 4.0001.89/2 i 154 (ulica Tadeusza Kościuszki)		
inwestor		Gmina Dukla 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11		
temat rysunku		POWIERZCHNIE TERENU DRÓG I CHODNIKÓW SEKCJA 17		nr rys.: PWA 12
faza	projekt arch.bud.	branża	architektoniczna	skala: 1:100
autor projektu i numer uprawnień		asystenci i zakres opracowania		data: CZERWIEC 2022
mgr inż. arch. Stefan Stempin upr. projektowe RZ/A - 08/06		mgr inż. arch. Marek Gransicki FUNKCJA I WZORNICTWO		