

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			45,50 * 3,00 + 0,5 * (3,60 + 7,40) * 6,00	m2	169,500	
					RAZEM	169,500
2	KNR 2-31 0107-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (15 cm)	m3		
			poz. 1 * 0,15	m3	25,425	
					RAZEM	25,425
3	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz. 1	m2	169,500	
					RAZEM	169,500
4	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			poz. 1	m2	169,500	
					RAZEM	169,500
5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- przez analogie pobocze drogi 0,50 m x2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- przez analogie pobocze drogi 0,5mx2	m2		
			53,00 * 0,30 * 2	m2	31,800	
					RAZEM	31,800