

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		83,5 * 2,6	m2	217,100	
				RAZEM	217,100
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		(9 + 10) * 2,6	m2	49,400	
				RAZEM	49,400
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.2	m2	49,400	
				RAZEM	49,400
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.1	m2	217,100	
				RAZEM	217,100
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.1	m2	217,100	
				RAZEM	217,100
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.1	m2	217,100	
				RAZEM	217,100
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne	m2		
		83,50 * 0,3 * 2	m2	50,100	
				RAZEM	50,100