

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 2-31 1004-06		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			$(84 + 120) * 2,8 + 0,5 * (2,8 + 8,3) * 8,5$	m2	618,375	
					RAZEM	618,375
2	KNR 2-31 0802-07		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
			$(32 + 20) * 3$	m2	156,000	
					RAZEM	156,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.2	m2	156,000	
					RAZEM	156,000
4	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz. 1	m2	618,375	
					RAZEM	618,375
5	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.1	m2	618,375	
					RAZEM	618,375
6	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			poz. 1	m2	618,375	
					RAZEM	618,375
7	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne	m2		
			$(84 + 120 + 8,70 * 2) * 0,3 * 2$	m2	132,840	
					RAZEM	132,840