

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 2-31 1004-06		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
			60 * 3,20	m2	192,000	
					RAZEM	192,000
2	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			poz. 1	m2	192,000	
					RAZEM	192,000
3	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz. 1	m2	192,000	
					RAZEM	192,000
4	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			poz. 1	m2	192,000	
					RAZEM	192,000
5	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie pobocze drogi obustronne	m2		
			60,00 * 0,25 * 2	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
6	KNR 2-31 1403-03		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu	m		
			65	m	65,000	
					RAZEM	65,000
7	KNR 2-01 0223-02 analogia		Analogia: wykopy i pogłębianie rowów	m3		
			65 * 0,3 * 0,6	m3	11,700	
					RAZEM	11,700